

SureColor SC-P7000 STD

Spectro



Réalisez des épreuves, des impressions artistiques et des photos professionnelles durables, précises et de qualité constante sur une grande variété de supports

Créez des impressions et des épreuves professionnelles de la plus haute qualité grâce à cette imprimante photo et d'épreuve de 24 pouces extrêmement polyvalente. Extrêmement précise (elle reproduit 98 % des couleurs certifiées Pantone^{®1}) et équipée d'un kit d'encre 10 couleurs ainsi que d'une tête d'impression Epson TFP PrecisionCore, l'imprimante SC-P7000 STD Spectro garantit des résultats précis et durables. Cette technologie de pointe est associée à une ergonomie hors du commun.

Large gamme de couleurs reproductibles

Dotée de 10 cartouches couleur (dont deux d'encre noire) d'encre pigmentaire UltraChrome HDX, l'imprimante SC-P7000 STD Spectro reproduit 98 % des couleurs certifiées Pantone^{®1}, ce qui lui permet de réaliser des impressions extrêmement précises et de très grande qualité aux couleurs lumineuses et éclatantes. En outre, son mode noir et blanc avancé permet de réaliser des impressions exceptionnelles avec des noirs riches, profonds et d'une grande densité, tout en affichant un équilibre tonal impressionnant.

Fiable et efficace

Avec la tête d'impression Epson TFP PrecisionCore et la fonction de vérification automatisée des buses, les utilisateurs ont l'assurance d'obtenir des résultats de la plus haute qualité. Grâce à l'utilitaire « Epson Colour Calibration utility », la précision et la constance dans la reproduction des couleurs sont garanties au fur et à mesure des impressions. Pour la production d'épreuves de contrôle, l'imprimante est dotée d'un Spectroproofer^{®3} basé sur la technologie X-Rite, afin d'obtenir des mesures colorimétriques certifiées, rapides et précises.

Facile à utiliser et économique

Chaque détail de l'imprimante a été conçu en vue d'optimiser son ergonomie et sa fiabilité. Le passage d'un média à un autre s'effectue rapidement et simplement grâce aux menus clairs du panneau LCD. Le choix des cartouches d'encre séparées de 350 ml ou 700 ml permet d'effectuer des séries d'impression plus longues entre deux remplacements. Le disque dur de 320 Go en option permet aux utilisateurs de libérer de l'espace sur leur ordinateur et de stocker plusieurs travaux sur l'imprimante pour qu'ils soient prêts à être imprimés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Encres pigmentaires UltraChrome HDX**
Des couleurs extrêmement précises qui couvrent 98 % du nuancier Pantone^{®1}
- **Tête d'impression Epson TFP PrecisionCore**
Des résultats homogènes, fiables et de haute qualité garantis
- **Grande résistance à la lumière**
Les impressions sur papier Photo Premium Glacé intactes jusqu'à 60 ans²
- **Cartouches d'encre haute capacité**
Pour des séries d'impression plus longues entre deux remplacements de cartouches
- **Facilité d'utilisation**
Panneau de configuration LCD clair et disque dur de 320 Go en option

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre UltraChrome® HDX

IMPRESSION

Couleurs Noir clair, Gris clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Orange, Vert

Configuration des buses 360 buses noir, 360 Buses par couleur

Taille de goutte minimale 3,5 pl

Capacité du réservoir d'encre 700 ml

Résolution de l'impression 2.880 x 1.440 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Marges d'impression (feuille) Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)

Épaisseur de papier adéquate 0,08 mm - 1,5 mm

Formats de papier A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), Défini par l'utilisateur

Recto/verso Non

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 65 W, 19 W (économie), 2 W (en veille), 0,5 W (éteindre)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.356 x 667 x 1.218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 140 kg

Puissance acoustique Fonctionnement : 6,5 B (A)

Puissance sonore Operation (Roll): 47 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire Imprimante : 1024 Mo

Gestion des médias Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CE39301A2
Code EAN	8715946606644
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

SureColor SC-P7000 STD Spectro

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

CONSOMMABLES

- Singlepack Photo Black T804100 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804100)
- Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804200)
- Singlepack Vivid Magenta T804300 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804300)
- Singlepack Yellow T804400 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804400)
- Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T804600 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804600)
- Singlepack Light Black T804700 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804700)
- Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804800)
- Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804900)
- Singlepack Orange T804A00 UltraChrome HDX 700ml (C13T804A00)
- Singlepack Green T804B00 UltraChrome HDX 700ml (C13T804B00)
- Singlepack Photo Black T824100 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824100)
- Singlepack Cyan T824200 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824200)
- Singlepack Vivid Magenta T824300 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824300)
- Singlepack Yellow T824400 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824400)
- Singlepack Light Cyan T824500 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T824600 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824600)
- Singlepack Light Black T824700 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824700)
- Singlepack Matte Black T824800 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824800)
- Singlepack Light Light Black T824900 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824900)
- Singlepack Orange T824A00 UltraChrome HDX 350ml (C13T824A00)
- Singlepack Green T824B00 UltraChrome HDX 350ml (C13T824B00)
- Collecteur encre usagée (C13T699700)
- Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m (C13S450270)
- Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m (C13S450264)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)

1. - PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. Couverture de 98 % du nuancier PANTONE FORMULA GUIDE opaque couché. Impression réalisée sur papier Proofing Semi-mat blanc Epson avec pilote d'impression Epson en 2880 x 1440 dpi. La couverture PANTONE peut varier si l'impression est réalisée avec un logiciel RIP tiers.
2. - Ce chiffre est une estimation basée sur la norme de mesure JEITA CP-3901A :
3. ● Papier glacé (format A4)
4. ● Température : 23 °C
5. ● Humidité : 50 %
6. Pour fonctionner, SpectroProofer nécessite un logiciel tiers supplémentaire, qui n'est pas inclus.